

APC 8010 Poliermaschine APC 8010 Polishing Machine

Merkmale

- Hohe Produktivität
- Hohe Reproduzierbarkeit bei allen Steckergeometrien
 - Durch automatische Druckregelung
 - Durch steuerbaren Wasseranschluss
- Einfache Bedienung
 - Durch menügeführte Mikroprozessorsteuerung
 - Durch bis zu 45 speicherbare Polierprogramme
- Von 3 bis zu 36 Stecker pro Polieraufnahme
- Touchscreen Display 5,7"
- Dreipunktfixierung der Polieraufnahme
- Wartungsarm

Features

- High efficiency
- High repeatability at all connector faces
 - By automatic pressurisation
 - By controllable water connection
- Easy handling
 - By menu-driven microprocessor controlling
 - Up to 45 polishing programs can be stored
- Polishing of 3 to 36 connectors per fixture is possible
- Touchscreen Display 5,7"
- 3 point fixation of polishing fixture
- Low maintenance



Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	SPSE-2100-0APO
Elektrischer Anschluss Electrical connection	110-250V AC, 50 Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 150 VA typisch approx. 150 VA typically
Anpresskraft Contact pressing force	0-190 N
Arbeitstemperaturbereich Temperature range	+ 10 °C bis + 45 °C
Abmessungen B x T x H Size W x L x H	300 x 500 x 500 mm
Gewicht Weight	33 kg

Polieraufnahmen Polishing jigs

Für 12 Stecker: For 12 connectors:	MT, MT/APC
Für 18 Stecker: For 18 connectors:	ST, FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC, DIN/PC, DIN/APC, FSMA/PC, LC/APC, MU/PC, MU/APC, MT, MT/APC
Für 24 Stecker: For 24 connectors:	LC/PC, MTRJ/PC
Für 36 Stecker: For 36 connectors:	LC/APC
Für 24 Ferrulen: For 24 ferrules:	Ø 1.25 mm, Ø 2.5 mm