

ST-Duplex-Kupplung ST-Duplex-Adaptor

Merkmale



- Metallausführung
- Flanschbefestigung 2 Schrauben M2x6
- Hohe mechanische Festigkeit

Features

- Metal work
- Flange mount 2 hole 2 bolts M2x6
- High mechanical stability



Abmessungen Dimensions



Technische Daten Technical Data

Artikel-Nr. Part number	STD1-9426-M25M	STD1-9426-K25M	STD2-9426-K25S
Bezeichnung Description	Multimode	Multimode	Singlemode
Typische Dämpfung Typical loss	≤ 0,2 dB	≤ 0,15 dB	≤ 0,1 dB
Gehäusematerial Housing material	Metall metal	Metall metal	Metall metal
Material Hülse Material sleeve	Phosphor-Bronze, geschlitzt phosphor-bronze, spit	ZrO ₂ , geschlitzt ZrO ₂ , split	
Steckzyklen Mating cycles	500	2.000	2.000
Betriebstemperatur Operating temperature	-40 °C / +85 °C		
Lagertemperatur Storage temperature	-40 °C / +90 °C		
Befestigungsart Fixing	2-Loch-Flansch / Clip 2-hole-flange / Clip		
Anmerkungen: Kupplung auch in der Hybridausführung SC-ST (siehe unter SC-Kupplungen) Notes: Also available as hybrid-version SC-ST (see SC-Adaptors)			